

Produktinformationen: Fix 51970

Produktinformationen:

- | | |
|---------------------------|--|
| Artikelbezeichnung | • Doppelseitiges Klebeband |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Sehr gute UV-Beständigkeit • Gute Chemikalien-, Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit • Hervorragende Dauerklebkraft auf Metall, Lack und Kunststoffoberflächen |
| Anwendung | <ul style="list-style-type: none"> • Verklebung von PKW- und LKW-Außenspiegeln in Kunststoffgehäusen • Ausrüstung von Typ-, Leistungs- und Hinweisschildern sowie extrudierten Kunststoff-Mantelprofilen • Dauerhafte Endmontage in der Möbelindustrie • Montage von Zierteilen • Befestigung von Blenden und Haltern in der Phono-, Haushalts- und Elektro-Industrie |

Technische Daten:

Farbe	weiß
Länge	25m; 50m; 100 m
Träger	Hart-PVC-Folie
Kleber	modifiziertes Acrylat
Abdeckung	beidseitig silikonisiertes Papier, braun
Gesamtdicke	260.0 µm
Trägerdicke	38.0 µm
Klebkraft Stahl	38.0 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	von -40°C bis 70.0 °C

Alle hierin enthaltenen Angaben beruhen auf unseren Testergebnissen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass jeder Anwender die Eignung des Produktes für den von ihm individuell vorgesehenen Verwendungszweck selbst prüfen muss.

Die Kopie/der Ausdruck dieses Dokuments unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

GWS GMBH

Sitz der Gesellschaft: Heitersheim
 Amtsgericht Freiburg HRB 715811
 Ust.-ID DE309864610 - St.-Nr. 12179/38838

Geschäftsführer
 Jörg Martin

Bankverbindung:
 Volksbank Staufen
 Sparkasse Staufen

IBAN
 DE98 6809 2300 0004 0522 00
 DE55 6805 2328 0001 2043 79

SWIFT/BIC
 GENODE61STF
 SOLADES1STF