

Produktinformationen: 40951 Filamentklebeband längs

Produktinformationen:

- | | |
|----------------------|--|
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> Filamentklebeband mit einem Träger aus Polypropylen (BOPP), in Längsrichtung glasfaserverstärkt, und Synthetikautschuk-Klebmasse |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> exzellente Klebekraft Hervorragende Reißfestigkeit |
| Anwendung | <ul style="list-style-type: none"> Verschließen von schweren Versandgütern, Bündeln und Palettenmaterial Anwendungen, die eine hohe Reißfestigkeit erfordern |

Technische Daten:

Klebstoff	Synthetikautschuk / hot-melt
Trägermaterial	PP-Film,glasfaserverstärkt (längs)
Farbe	transparent
Gesamtstärke	130 µm
Klebkraft auf Stahl	11,25 N/25mm
Reißfestigkeit	580 N/25mm
Bruchdehnung	5 %
Temperaturbeständigkeit	
Sonstiges	Von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar – eigene Versuche unter gegebenen Bedingungen und Materialien sind erforderlich.

Abmessungen:

Länge: 50 m

Breite: 25 mm / 38 mm / 50 mm / 75 mm

Alle hierin enthaltenen Angaben beruhen auf unseren Testergebnissen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass jeder Anwender die Eignung des Produktes für den von ihm individuell vorgesehenen Verwendungszweck selbst prüfen muss.

Die Kopie/der Ausdruck dieses Dokuments unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

GWS GMBH

Sitz der Gesellschaft: Heitersheim
 Amtsgericht Freiburg HRB 715811
 Ust.-ID DE309864610 - St.-Nr. 12179/38838

Geschäftsführer
 Jörg Martin

Bankverbindung:
 Volksbank Staufen
 Sparkasse Staufen

IBAN
 DE98 6809 2300 0004 0522 00
 DE55 6805 2328 0001 2043 79

SWIFT/BIC
 GENODE61STF
 SOLADES1STF