



# tesa® Professional 4348 Malerband



## Produkt Information

Malerband für Standard-Malerarbeiten im Innenbereich

## Produktbeschreibung

tesakrepp® 4348 ist ein leicht gekrepptes, reißfestes Standard-Malerband, das mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgestattet ist und sich für einfache Malerarbeiten im Innenbereich eignet. Das anschmiegsame und leicht dehnbare Malerband lässt sich von Hand einreißen, bis zu 7 Tage verwenden und nach Gebrauch problemlos entfernen. Es ermöglicht dank seiner guten Klebeigenschaften saubere Farbkanten und ist eine zuverlässige Basis für professionelle Malerarbeiten.

## Produktmerkmale

- Innenbereich (bis zu 7 Tage)
- Einfache Malerarbeiten
- Glatte Oberflächen
- Herstellung leichter Abdeckmasken
- Von Hand einreißbar, gute Farbhaftung

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                          |         |        |
|------------------|--------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Dicke | 140 µm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk           |         |        |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |               |         |                   |          |
|---------------|---------|-------------------|----------|
| • Reißdehnung | 10 %    | • Handreißbarkeit | sehr gut |
| • Reißkraft   | 36 N/cm |                   |          |

## Klebkraft

- |             |          |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,3 N/cm |
|-------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4348 Malerband

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=04348>