

## Technisches Datenblatt

### gws Malerabdeckvlies 31160

#### Beschreibung

- Vliesstoff mit recycelten Fasern, PE-beschichtet
- mehrfach verwendbar
- rutschfest, wasserdicht, saugfähig, wiederverwendbar
- ca. 180 g/m<sup>2</sup>



#### Anwendung

- geeignet zum Auslegen von Räumen während Streich- und Tapezierarbeiten
- Vielseitig einsetzbar – Innen- und bedingt Außenbereich

#### Technische Details:

<b>Gewicht</b>	180 g/m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	grau
<b>Länge</b>	3 m, 10 m, 25 m, 50 m
<b>Breite</b>	1 m

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.