

## Produktinformation / Technisches Datenblatt

### Premium-Gewebeband 3997351

[Wasserfestes Putz- und Bautenschutzband mit erhöhter UV-Beständigkeit für anspruchsvollste Anwendungen, PE-beschichtet, 300 µm, 80 Mesh-Gewebe]



#### Produkteigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig bis zu 4 Wochen
- Wasserfest und Öl-beständig
- Kantengenau reißbar
- Gute Abriebfestigkeit
- Beschriftbar
- Hohe Reißfestigkeit
- In verschiedensten Farben erhältlich
- Auch in Sonderbreiten verfügbar
- Geeignet für verschiedenste Untergründe

#### Anwendungsbereiche:

- Vielseitig einsetzbar im Maler- und Gipsergewerbe, im Fassadenbausowie im allgemeinen Bauhandwerk
- Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Zum Abdecken, Schützen und Fixieren
- Zum Abdichten von Planen, Schläuchen oder Rohren im Außenbereich
- Als Markierungsband geeignet

#### **GWS GmbH**

Sitz der Gesellschaft: Heitersheim  
Amtsgericht Freiburg HRB 715811  
Ust.-ID DE309864610 St.-Nr. 12179/38838

#### **Geschäftsführer**

Jörg Martin

#### **Bankverbindung IBAN**

Volksbank Staufen DE98 6809 2300 0004 0522 00  
Sparkasse Staufen DE55 6805 2328 0001 2043 79  
PayPal [info@gws-heitersheim.de](mailto:info@gws-heitersheim.de)

#### **BIC**

GENODE61STF  
SOLADES1STF

## Technische Daten:

Länge:	25m / 50m
Träger:	PE-beschichtetes Gewebe, 80 mesh
Farben:	rot, silber, blau, schwarz, weiß, gelb, grün, oliv, flecktarn
Kleber:	Naturkautschuk
Gesamtdicke:	300 µm
Einsatzdauer:	bis zu 4 Wochen
Klebkraft auf Stahl:	9,8 N/25 mm
Reißkraft:	157 N/25 mm
Bruchdehnung:	12 %
Temperaturbeständigkeit:	-35°C bis +90°C
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate

### GWS GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heitersheim  
Amtsgericht Freiburg HRB 715811  
Ust.-ID DE309864610 St.-Nr. 12179/38838

### Geschäftsführer

Jörg Martin

### Bankverbindung

Volksbank Staufen DE98 6809 2300 0004 0522 00  
Sparkasse Staufen DE55 6805 2328 0001 2043 79  
PayPal [info@gws-heitersheim.de](mailto:info@gws-heitersheim.de)

### IBAN

### BIC

GENODE61STF  
SOLADES1STF