



Produktmuster, Product sample

SORTE 510

Warnband

Die **Sorte 510** besteht aus einer einseitig beschichteten Weich-PVC-Folie, die mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist. Es wird hauptsächlich langfristig eingesetzt, kann aber auch kurzfristig eingesetzt werden, da es nach bis zu 14 Tagen von den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar ist.

Die **Sorte 510** wird als Warnband zur Kennzeichnung von gefährlichen Teilen, Maschinen, Geräten, Gebäuden und Flächen eingesetzt.

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	100 %
Klebkraft auf Stahl	1,6 N/cm
Zugfestigkeit	24 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz/gelb, weiß/rot
Länge	33 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	50	75	schwarz/gelb	10	schwarz/gelb
Rollen pro Karton	36	24		18	

Andere Bandbreiten auf Anfrage.

TYPE 510

Warning-Tape

Type 510 consists of a vinyl-foil, on one side coated with a natural rubber adhesive. It is mainly used for longterm applications, but can be used also for shorttime, because you can remove it without any residue at many surfaces up to 14 days.

Type 510 is used as warning-tape to mark dangerous parts, machines, tools, buildings and places.

Technical Data

Backing	LD-PVC-foil
Total thickness	150 µ
Elongation at break	100 %
Adhesion on steel	1,6 N/cm
Tensile strength	24 N/cm
Adhesive	natural rubber
Core diameter	76 mm
Colour	black/yellow, white/red
Length	33 m

Packaging

Roll width mm	50	75	black/yellow	100	black/yellow
Rolls per carton	36	24		18	

Other roll widths available on request.

Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern.
Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!