



# 3M™ 365

## Glasgewebe-Klebeband

### Produkt-Information

#### Beschreibung

3M™ 365 ist ein weißes Glasgewebe-Klebeband mit hoher Quer- und Längsreißfestigkeit.

Eine zusätzliche Aushärtung mit Temperatur führt zu einer erhöhten Adhäsion, besseren Lösungsmittel- und Temperaturbeständigkeit.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

#### Anwendung

Als Korrosionsbeständige Umwicklung von rostfreiem Stahl bei Heißluft-kanälen (Flanschabdichtung) und zum Spleissen oder Isolieren, wo hohe Reißfestigkeiten gefordert werden.

Klebeband-Merkmale*	365
<b>Träger</b>	Glasgewebe
<b>Klebstoff</b>	Gummi - Harz
<b>Dicke</b> nach ASTM: D-3652 Gesamt:	0,18 mm
<b>Schälkraft auf Stahl</b> nach ASTM: D-3330	55 N / 100 mm
<b>Bruchlast</b> nach ASTM: D-3759	2.100 N / 100 mm
<b>Bruchdehnung</b> nach ASTM: D-3759	4 %
<b>Temperaturbeständigkeit</b> dauernd: kurzfristig:	+120°C bis + 150°C + 205°C

## Lieferdaten

<b>Rollenlänge</b>	54,8 m
<b>Rollenbreite</b>	25,4 mm
<b>Kerninnendurchmesser</b>	76,2 mm

## Verarbeitung

Empfohlenes Aushärtungsprofil:

120°C - 3 h

130°C - 2 h

150°C - 1 h

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M Industrie- Klebebänder" beschrieben, die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden.

## Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C Lagertemperatur.

## Notizen

\* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.

# 3M

**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 33 30  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*