



tesa[®] 4441

Produkt Information



Repulpierbares, einseitiges Klebeband

Produktbeschreibung

tesakrepp[®] 4441 ist ein einseitiges, repulpierbares Klebeband ohne Abdeckung aus einem intern gekreppten Papierträger und einer modifizierten Acrylatdispersionsklebmasse.

- Sehr gute Scherfestigkeit und Anfangsklebkraft
- Sehr gute Dehnfähigkeit
- Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und ungestrichenen Papieren
- Farben: Hellblau und weiß
- Gut repulpierbar in allen pH-Bereichen (pH 3-pH 9)

Anwendung

- Besonders geeignet für den Kantenschutz von Papier- und Kartonballen.
- Für die Rollenendverklebung.
- Für allgemeine Verklebungen in der Papierindustrie

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Art der Abdeckung | ohne |
| • Klebmasse | repulpierbares, modifiziertes Acrylat | • Dicke | 140 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|---------|
| • Reißdehnung | 11 % | • Reißkraft (quer) | 36 N/cm |
| • Reißkraft | 75 N/cm | • Statische Scherfestigkeit | gut |
| • Anfassklebkraft | gut | | |



tesa[®] 4441

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04441>