



NOPI® 4349

Produkt Information



Allzweckkrepp

Produktbeschreibung

NOPI® 4349 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse.

Sustainable Aspects

58% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- The crepe paper backing ensures a good conformability.
- The natural rubber adhesive system features good adhesion and tack to various surfaces like metal, glass, rubber and many more.

Anwendung

Das Produkt ist geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 58 % |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Dicke | 110 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| • Reißdehnung | 10 % | • Abrollkraft (Rollenbreite ≤ 9mm) | 2,5 N/roll (30 m/min) |
| • Reißkraft | 33 N/cm | • Handreißbarkeit | sehr gut |
| • Abrollkraft (Rollenbreite > 9mm) | 2,5 N/roll (30 m/min) | | |

Klebkraft

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|--------|
| • auf rauen Untergründen | 0,6 N/cm | • auf Stahl | 2 N/cm |
|--------------------------|----------|-------------|--------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04349>



NOPI® 4349

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04349>