

Acrylat-Gewebeband Polyethylen 31011, grün

[bis zu 3 Monate UV-beständiges und von Hand reißbares PE-Gewebeband zum Abdecken und Schützen, beschriftbar und rückstandsfrei ablösbar]

Stand: 09/2025

Produkteigenschaften:

- bis zu 3 Monate rückstandsfrei entfernbar
- wasserdicht und witterungsbeständig
- leicht abrollend und in Querrichtung problemlos von Hand reißbar
- sehr reißfest und formstabil
- beschriftbar
- keine Halogen- oder Toluol-Anteile
- umweltfreundlich (insbesondere im Vergleich zu PVC-Bändern)
- Klebstoff verhindert elektrolytische Korrosion

Anwendungsbereiche:

- Schutz vor Umwelteinflüssen korrosionsanfälliger Verbindungselemente (z.B. behandeltes und unbehandeltes Aluminium, Schweißnähte, Flansche)
- für Abdeckarbeiten im Maler- und Lackiererhandwerk
- durch Farbe und Beschreibbarkeit sehr gut für Markierungen geeignet
- nicht als Isolierband verwenden

Anwendung auf:

- eloxiertes Aluminium, versiegelt und unversiegelt
- pulverbeschichtetes Aluminium
- unbehandeltes Aluminium
- Glas, Keramik
- Naturstein, Beton, Putz

Klebstoffbasis:	Acrylat, nicht korrosiv
Träger:	PE-Gewebe
Abmessungen:	50 m x 50 mm / 50 m x 38 mm
Stärke/Dicke:	0,16 mm
Klebkraft:	9 N/25 mm bzw. 3,6 N/cm
Zugfestigkeit:	112 N/25 mm bzw. 56 N/cm
Bruchdehnung:	15 %
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis +70°C
Anwendungstemperatur:	+5 bis +40°C
Lagerung:	mind. 12 Monate

GWS GMBH

Sitz der Gesellschaft: Heitersheim
 Amtsgericht Freiburg HRB 715811
 Ust.-ID DE309864610 - St.-Nr. 12179/38838

Geschäftsführer
 Jörg Martin

Bankverbindung:
 Volksbank Staufen
 Sparkasse Staufen

IBAN
 DE98 6809 2300 0004 0522 00
 DE55 6805 2328 0001 2043 79

SWIFT/BIC
 GENODE61STF
 SOLADES1STF

Anwendungshinweise:

Die zu verklebenden Oberflächen müssen an der Fügestelle trocken, staub-, schmutz- und fettfrei sein. Darüber hinaus sind Kondenswasser sowie jegliche Rückstände eingesetzter Reinigungsmittel oder Verarbeitungshilfen durch Abwischen der Verklebestellen zu entfernen.

- nicht geeignet für Isolierarbeiten an Elektrokabeln
- Probeverklebungen sind empfehlenswert

Bei Arbeiten mit *Acrylat-Gewebeband Polyethylen* gelten die üblichen Hygiene-Richtlinien.

- Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Das Material ist in Umverpackung trocken und bei Raumtemperatur zu lagern. Mechanische und chemische Beeinträchtigungen sind zu vermeiden.

Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar. Wir empfehlen, die Eignung des Selbstklebandes für die vorgesehene Anwendung selbst zu prüfen.

Alle hierin enthaltenen Angaben beruhen auf unseren Testergebnissen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass jeder Anwender die Eignung des Produktes für den von ihm individuell vorgesehenen Verwendungszweck selbst prüfen muss.

Die Kopie/der Ausdruck dieses Dokuments unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

GWS GMBH

Sitz der Gesellschaft: Heitersheim
Amtsgericht Freiburg HRB 715811
Ust.-ID DE309864610 - St.-Nr. 12179/38838

Geschäftsführer
Jörg Martin

Bankverbindung:
Volksbank Staufen
Sparkasse Staufen

IBAN
DE98 6809 2300 0004 0522 00
DE55 6805 2328 0001 2043 79

SWIFT/BIC
GENODE61STF
SOLADES1STF