

Produktinformationen: PE Schutzfolie 31009

Stand: 10/2025

Polyethylen-Schutzfolie

Anwendungsgebiete: Außen, Bau und Handwerk, Innen, Maler- und Lackierarbeiten, Möbelindustrie, Verpackung und Logistik

Eigenschaften:

- Rückstandsfrei entfernbar
- Die Folie muss innerhalb von 4 Wochen abgezogen werden.

Produkteigenschaften:

Artikeltitel: PE Schutzfolie
Rollenlänge: 100 m
Rollenbreiten: 50mm – 1000mm Standardmaße: 100mm / 250mm / 500mm / 750mm / 1000mm
Wunschmaße möglich
Träger: Polyethylen-Schutzfolie
Klebeart: Acrylatkleber
Farbe: transparent und blau

Technische Daten:

Gesamtdicke: 50 µm
Klebkraft auf Glas: 2 N/25mm
Längsdehnung: > 200%
Querdehnung: > 400%
Temperaturbeständigkeit: -15 °C – 30 °C (kurzfristig bis 80 °C)
Optimale Lagerung: Mindestens +10 °C, optimal bei Raumtemperatur, lichtgeschützt und trocken
Lagerfähigkeit: 6 Monate

Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar. Wir empfehlen, die Eignung des Selbstklebebandes für die vorgesehene Anwendung selbst zu prüfen.

Alle hierin enthaltenen Angaben beruhen auf unseren Testergebnissen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass jeder Anwender die Eignung des Produktes für den von ihm individuell vorgesehenen Verwendungszweck selbst prüfen muss.

Die Kopie/der Ausdruck dieses Dokuments unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

GWS GMBH

Sitz der Gesellschaft: Heitersheim
Amtsgericht Freiburg HRB 715811
Ust.-ID DE309864610 - St.-Nr. 12179/38838

Geschäftsführer
Jörg Martin

Bankverbindung:
Volksbank Staufen
Sparkasse Staufen

IBAN
DE98 6809 2300 0004 0522 00
DE55 6805 2328 0001 2043 79

SWIFT/BIC
GENODE61STF
SOLADES1STF