



# tesa® Strapping 4224

## Produkt Information



Reißfestes Strapping-Klebeband

### Produktbeschreibung

tesa® 4224 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse.

tesa® 4224 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Hohe Kältefestigkeit und damit auch ideal für das Verpacken von Tiefkühlkost
- Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen

### Anwendung

- Verschließen von schweren Packungen, Palettensicherung, Bündeln.
- Automatisches Fräsen von Gehrungen.

### Produktaufbau

- |             |                |                  |      |
|-------------|----------------|------------------|------|
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Trägermaterial | MOPP |
| • Dicke     | 79 µm          |                  |      |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                   |          |                             |    |
|-------------------|----------|-----------------------------|----|
| • Reißkraft       | 180 N/cm | • Rückstandsfrei entfernbar | Ja |
| • Verfärbungsfrei | Ja       |                             |    |

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=04224>