

Produktinformationen: 31001 Putzband gerippt „RipTape“

Produktinformationen:

- | | |
|----------------------|--|
| Beschreibung | • PVC Schutzband, quer gerillt |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • hohe UV-Beständigkeit • Leicht und kantengenau von Hand zu trennen |
| Anwendung | <ul style="list-style-type: none"> • kantengenau abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten auf verschiedenen Untergründen wie Kunststoff, Aluminium, Glas, Holz (roh, grundiert, lackiert) • Für Außenanwendungen bis zu 6 Wochen |

Technische Daten:

Klebstoff	Naturkautschuk
Trägermaterial	PVC
Farbe	weiß/gelb
Gesamtstärke	0,150 mm
Klebkraft auf Stahl	1,5 N/cm
Reißfestigkeit	15,5 N/cm
Bruchdehnung	120 %
Temperaturbeständigkeit	-10°C - +70°C
Einsatzdauer	Bis 6 Wochen
Abrollkraft	mittel

Abmessungen:

Länge: 33 m
 Breite: 30 mm / 50 mm

Alle hierin enthaltenen Angaben beruhen auf unseren Testergebnissen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass jeder Anwender die Eignung des Produktes für den von ihm individuell vorgesehenen Verwendungszweck selbst prüfen muss.

Die Kopie/der Ausdruck dieses Dokuments unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

GWS GMBH

Sitz der Gesellschaft: Heitersheim
 Amtsgericht Freiburg HRB 715811
 Ust.-ID DE309864610 - St.-Nr. 12179/38838

Geschäftsführer
 Jörg Martin

Bankverbindung:
 Volksbank Staufen
 Sparkasse Staufen

IBAN
 DE98 6809 2300 0004 0522 00
 DE55 6805 2328 0001 2043 79

SWIFT/BIC
 GENODE61STF
 SOLADES1STF